

Inloppsmunstycken

TILLVERKADE AV ROSTFRITT SYRAFAST STÅL

Inloppet har en unik och innovativ design med två ovala öppningar. Det undre riktat 6° för bättre kastlängd och spridning. Detta förbättrar avsevärt cirkulationen i poolen.



Classic / Classic 350

Standard

Art. nr. Typ

125811 CA-40

Förlängd

Art. nr. Typ

125816 CA-350

Maximal flödeskapacitet 6 m³/h.



Marine / Marine 350

Standard

Art. nr. Typ

124811 CA-40

Förlängd

Art. nr. Typ

124816 CA-350

Maximal flödeskapacitet 6 m³/h.



Marine

Standard

Art. nr. Typ

124810 CA-40

Maximal flödeskapacitet 6 m³/h.



Med liner 0,75 - 2 mm

Med kakel, mosaik eller färg

Utan liner

Art. nr.	Typ	Murstensblock upp till 250 mm	Betong 250 mm	Kompositmaterial (GRP/PP) upp till 16 mm
125811	CA		● (+ 12670)	● (+ 15530111)
126090	A		● (+ 12640)	
125816	CA	●	●*	
124811	CA		● (+ 12670)	● (+ 15530111)
124505	A		● (+ 12640)	
124816	CA	●	●*	
126102	A		●	
126110	A		●	

* Med epoxitättning för cementbaserade tätskikt.



Classic / Marine

Standard Classic

Art. nr. Typ

126090 A

Standard Marine

Art. nr. Typ

124505 A

Maximal flödeskapacitet 6 m³/h.

Tillbehör

Art nr.

633048

Distanskit små munstycken - kakel

Inlopp - ankarfäste

Sidoinlopp för montage i änden av ett ingjutet PVC-rör av typ PN10/16 med ytterdiameter Ø50 eller Ø63. Hullingar håller fast munstycket inne i röret så att det sitter säkert.



Inlopp - ankarfäste Marine

Art. nr. Typ

126102 A

Ställbart munstycke, hålat Ø7 mm. Rekommenderat maxflöde 10 m³/h.

Botteninlopp ankarfäste

Art. nr. Typ

126110 A

Rekommenderat maxflöde 15 m³/h.



Poolstomme av Thermoblock	Stomme av plåt	Stomme av trä
Förstärkt med betong, med liner 0,75 - 2 mm	Med liner 0,75 - 2 mm	Med liner 0,75 - 2 mm
Thermoblock upp till 250 mm	Stålpaneler upp till 3 mm	Plywood 12 mm
•	•	•
•	•	•
•		