

Mät- och doserutrustning

Auto-UV titanium

MANTEL AV TITAN

Med Pahlén Auto-UV titanium kan vattnets klorhalt reduceras med upp till 70%. Resultatet blir en mindre andel bundet klor vilket medför en behagligare miljö för de badande som slipper röda ögon och klorlukt samtidigt som risken för allergibesvär minskar.

Optimal neutralisering av bakterier, virus och alger. UV-lampan producerar kortvågig ultraviolett UVC-strålning med 254 nm våglängd.



Elektronisk panel med LED-dioder

- Driftindikation visar antalet drifttimmar
- Timräknaren blinkar när det är 1000h drift kvar
- Displayen indikerar när UV-lampan är förbrukad

Egenskaper

- Inbyggd indikering vid behov av lampbyte
- Sänker halten av bundet klor
- Ljusindikator i toppen visar driftläge med blått sken
- Mantel och elektronikbox i en enhet
- Titanmantel som klarar saltvatten

Tekniska data

Art.nr	Lampa	Driftstid lampa	Volt 1~	Märkström	UVC-strålning våglängd	UVC-strålning	Max tryck	Max flöde	Anslutning	Max vattentemperatur
417760	75W	9000 h	220-240	0.5 Amp	254 nm	25W	4 bar	250 l/min	2"	45°C
417770	130W	9000 h	220-240	0.8 Amp	254 nm	43W	4 bar	250 l/min	2"	45°C



Puriq UV 80 & 120

Puriq UV renar poolvattnet genom neutralisering av bakterier, virus och alger. Rostfritt syrafast stål och plast. Diodindikator som visar när lampan behöver bytas.



Tekniska data

Art.nr	Lampa	Driftstid lampa	Volt 1~	UVC-strålning våglängd	UVC-strålning	Max tryck	Max flöde	Max vattentemperatur	Ansl.	Längd	Ø
417740	80W	12000 h	220-240	254 nm	27W	3 bar	300 l/min	38°C	63 mm	950 mm	89 mm
417745	120W	12000 h	220-240	254 nm	42W	3 bar	360 l/min	38°C	63 mm	950 mm	89 mm